

Motore lineare integrato GDi ISO

La serie di motori GDi-i è composta da un motore lineare tubolare e un azionamento integrato. Con questo concetto, il controller viene eliminato dall'armadio elettrico, il che riduce il tempo e lo sforzo di installazione. Inoltre, più dispositivi possono essere collegati in daisy chain, implementando il concetto di macchine modulari.

I motori GDi-i sono motori lineari tubolari con un encoder ad alta precisione e un servozionamento. Questa gamma può produrre una forza di picco di 1700 N e una velocità di picco di 5 m/s.

L'interfaccia di configurazione RS485 è disponibile per la messa in servizio del motore con il software PC NILAB Starter, in combinazione con il protocollo MODBUS RTU. Questo motore può essere controllato con I/O digitali.

La serie di motori GDi-i con azionamento integrato garantisce protezione IP65, prevenendo la contaminazione da polvere e spruzzi d'acqua.



Usa tutte le informazioni relative alla [famiglia NLi](#) come riferimento per questa famiglia di motori.

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:gdi_iso_integrated:start

Last update: **2026/09/11 10:02**



