Accessori

Questa pagina elenca gli **accessori** disponibili per il motore roto-lineare NLiR120Q.

Molla magnetica per applicazione verticale



In applicazioni verticali, quando il motore roto-lineare non è alimentato, l'asse lineare può cadere a causa della gravità. Usando **MagLift**, la forza gravitazionale è compensata e il motore lineare rimane in uno stato stazionario. Sono disponibili 6 grandezze di forza: 12, 17, 22, 40, 50 e 60 N, rispettivamente MagLift12, MagLift17, MagLift22, MagLift40, MagLift50 e MagLift60.

Come scegliere il MagLift

- Seleziona la forza MagLift in base alla massa movimentata e al contrappeso richiesto. - Per applicazioni verticali, il MagLift mantiene stabile l'asse quando il motore non è alimentato. - Le grandezze di forza coprono l'intervallo da 12 N a 60 N; scegli la dimensione che corrisponde al carico applicativo. - Per la selezione e il montaggio, fai riferimento alla pagina Maglift e al manuale di installazione.

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_rotolinear:accessories

Last update: **2026/09/12 14:37**