

Dati tecnici

DA20262702 - RM075P-3615-260

Parametro	Valore	Unità
Forza nominale	460	N
Corrente nominale	9	Arms
Forza di picco	1058	N
Corrente di picco	21	A
Costante di forza	51,8	N/A
Costante BEMF	29,9	V/m/s
Resistenza fase-fase	3,27	ohm
Induttanza fase-fase	26	mH
Passo polare	32	mm
Corsa max	260	mm
Dissipazione di potenza max	426.4	W
Resistenza termica	0.184	gradi/W

DA20260303 - RM075P-2415-120

Parametro	Valore	Unità
Forza nominale	460	N
Corrente nominale	6,2	Arms
Forza di picco	1058	N
Corrente di picco	14,3	A
Costante di forza	74,1	N/A
Costante BEMF	42,8	V/m/s
Resistenza fase-fase	4,9	ohm
Induttanza fase-fase	39	mH
Passo polare	32	mm
Corsa max	120	mm
Dissipazione di potenza max	378.9	W
Resistenza termica	0.276	gradi/W

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:rm_linear:technical_data

Last update: **2026/09/12 00:56**

