# Dati di prestazione

Questa pagina fornisce i **dati di prestazione** delle slitte lineari MCSS. La tabella elenca i valori nominali e di picco per i modelli disponibili.

| Parametro | MCSS080X | MCS120Q |
|---|---|---|
| Forza nominale | 18,5 N | 42 N |
| Forza di picco (5% duty) | 82,7 N | 187,7 N |
| Corrente nominale | 4.88 A | 10 A |
| Velocità nominale | 7 m/s | 5 m/s |

## Tabella delle corse

| Modello | Corsa disponibile |
|---|---|
| MCSS080X | 10, 20, 30, 40, 50, 75 |
| MCSS120Q | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 |

## Note sui dati

- La **forza nominale** è la forza continuativa; la **forza di picco** è disponibile per brevi cicli di lavoro (5%). - La **corrente nominale** è la corrente continuativa; la **velocità nominale** è la velocità massima. - La **corsa** è la corsa disponibile della slitta lineare. - Verifica il modello selezionato rispetto ai requisiti applicativi (ciclo di lavoro, carico, velocità).

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
**https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:slide_unit:performance**

Last update: **2026/09/12 17:00**