

Dati di prestazione

Questa pagina fornisce i **dati di prestazione** delle slitte lineari MCSS. La tabella elenca i valori nominali e di picco per i modelli disponibili.

Parametro	MCSS080X	MCS120Q
Forza nominale	18,5 N	42 N
Forza di picco (5% duty)	82,7 N	187,7 N
Corrente nominale	4.88 A	10 A
Velocità nominale	7 m/s	5 m/s

Tabella delle corse

Modello	Corsa disponibile
MCSS080X	10, 20, 30, 40, 50, 75
MCSS120Q	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Note sui dati

- La **forza nominale** è la forza continuativa; la **forza di picco** è disponibile per brevi cicli di lavoro (5%). - La **corrente nominale** è la corrente continuativa; la **velocità nominale** è la velocità massima. - La **corsa** è la corsa disponibile della slitta lineare. - Verifica il modello selezionato rispetto ai requisiti applicativi (ciclo di lavoro, carico, velocità).

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:slide_unit:performance

Last update: 2026/09/12 17:00

