



ULCO 66



Disegno meccanico



Valutazione del carico



Fz [daN]	Cx [daN]	Cy [daN] (*)	Cox [daN]	Coy [daN] (*)	Mo,x [daNm]	Mo,y [daNm]	Mo,z [daNm]
220	1904	1904↓ 1904↑	3091	3091↓ 3091↑	253	253	20,2

Dati tecnici

Parametro	Simbolo	Valore	Unità
Corsa utile massima		6500	mm

Lunghezza totale	Ltot	C+Lc+230	mm
Lunghezza carrello	Lc	250	mm
Lunghezza utile carrello	Lu	220	mm
Extra-corsa (sicurezza)	Ec	60	mm
Velocità massima		250	m/min
Accelerazione massima		100	m/s ²
Ripetibilità di posizione		< 0.05	mm
Sezione profilo alluminio		66 x 70	mm
Momento di inerzia del profilo alluminio	Ix	944288	mm ⁴
Momento di inerzia del profilo alluminio	Iy	993457	mm ⁴
Tipo di meccanica		guida lineare con blocco compatto	
Tipo cinghia		Poliuretano HTD-5M-34	
Numero denti puleggia		36	
Diametro		57.32	mm
Movimento lineare per rotazione		180	mm
Temperatura operativa		-20 / +60	gradi

From:

<https://www.nilab.at/dokuwiki/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:ulco:ulco_66

Last update: **2026/09/12 01:13**

